

Teljesítménynyilatkozat

az 574/2014 rendelettel módosított 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően

A teljesítménynyilatkozat azonosítója: **5081442**

A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Botament® M 21 HP Speed**

Felhasználási terület: **gyorskötésű, fokozott követelményű, alakváltozásra képes, cementtartalmú habarcs, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel**

Gyártó: **Botament® GmbH & Co. KG**
Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

Rendszer az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez:

3-as rendszer
4-es rendszer a tűzveszélyességgel kapcsolatban

Harmonizált szabvány:

A notifikált KIT MPA Karlsruhe (regisztrációs száma 0754) végezte az első típusvizsgálatot, és adta ki a 1721800902 jelű vizsgálati jelentést.

A Botament GmbH & Co KG végezte a 4. rendszer szerint osztályozást tűzveszélyességi szempontból a bizottság 2010/81/EU határozatának megfelelően.


Igazolt teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképesség	Rendszer a teljesítmény állandóságának értékeléséhez	Harmonizált műszaki specifikáció
Égési tulajdonság	E osztály	4-es	EN 12004-1:2017
Tapadószilárdság		3-as	
kezdeti húzási tapadószilárdság	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
korai tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Tartósság			
húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Veszélyes anyagok kibocsátása	az EN 12004 4.5 pontjával egyetértésben		

A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 rendelet értelmében a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

2018.07.16.


BOTAMENT®
Dr. Oliver Wenzel
műszaki vezető
Technische Leitung 1 • D - 45238 Bottrop
Tel. (0 20 41) 10 19-0 • Fax 20 24 13

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.