

Teljesítménynyilatkozat

a 275/2013 (VII.16.) kormányrendeletnek megfelelően

1. A teljesítménynyilatkozat azonosítója:

num. 4950510 - 4950590

2. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BOTAMENT® M 44 Crystal
(gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Felhasználási terület:

hidegburkolatok cementkötésű fugázóanyaga

4. Gyártó:

MC-Bauchemie Kft.
1115 Budapest
Bartók Béla u. 105 - 113

5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető

6. A Teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer:

3-as rendszer

7. Notifikált szervezet:

A notifikált ÉMI Nonprofit Kft. (regisztrációs száma 1415) végzi az első típusvizsgálatot, és adja ki az A-73/2024 jelű Nemzeti Műszaki Értékelést.

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
EN 13888 szerinti besorolás	CG2WA	MSZ EN 13888-2:2022
Kopásállóság	$\leq 1\,000\text{ mm}^3$	MSZ EN 13888-2:2022
Hajlítószilárdság - normál tárolás után - fagyasztás-olvasztás ciklusok után	$\geq 2,5\text{ N/mm}^2$ $\geq 2,5\text{ N/mm}^2$	MSZ EN 13888-2:2022
Nyomószilárdság - normál tárolás után - fagyasztás-olvasztás ciklusok után	$\geq 15\text{ N/mm}^2$ $\geq 15\text{ N/mm}^2$	MSZ EN 13888-2:2022
Zsugorodás	$\leq 3\text{ mm/m}$	MSZ EN 13888-2:2022

Vízfelvétel		
- 30 perc után	≤ 2 gr	MSZ EN 13888-2:2022
- 240 perc után	≤ 5 gr	

A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel, illetve az A-73/2024 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

2025-03-17

MC-Bauchemie Kft.
 Székhely: 1115 Budapest, Bartók B. út 105-113.
 Fióktelep: 8246 Tótvázsony, Hrsz. 776/14.
 Képv. cím: 8246 Tótvázsony, Pf.: 2.
 Ügyvezető: 10959651-2-43

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.