

Cementfátyol eltávolító

Alkalmazási terület:

BOTAMENT® R 72 széleskörűen alkalmazható speciális tisztítószer, amely mészkivirágzás, makacs cement- és mészfátyol, valamint vastag cementréteg eltávolítására használható.

Levegő széndioxid tartalma okozta karbonátosodás és az enyhe rozsdafoltok okozta elszíneződés, továbbá a felület felső rétegeibe hatolt olajok, zsírok szintén eltávolíthatók vele.

BOTAMENT® R 72 használható mindenfajta kerámia (fagyálló, beltéri, finom kőporcelán- gres), burkolótégla, valamint beton felületen is.

Felhasználás:

Felhasználás előtt a nedvszívó alkatokat elő kell nedvesíteni. Szennyeződés fajtájától illetve mértékétől függően, az anyagot hígítás nélkül vagy 1:1 arányban kell vízzel keverni. Néhány perc várakozási idő után, a felületet dörzskefével kell átdörzsölni, majd vízzel öblíteni. Meleg víz javítja a termék hatásfokát.

Makacs szennyeződés esetén, a fenti folyamatot többször meg lehet ismételni. Egyes szakaszok között a felületet mindig át kell öblíteni bő vízzel.

BOTAMENT® R 72 +5 °C alatt nem alkalmazható.

BOTAMENT® R 72

- Eltávolítja a mészkivirágzást, cementfátyolt
- Kismértékű rozsdafolt eltávolítására is
- Vízzel hígítható

BOTAMENT® R 72

Termékösszetétel:

Szervetlen és szerves savak,
nemionos tenzidek

Szín:

színtelen

Keverési arány:

1:1 arányban vízzel hígítva

Bedolgozási hőmérséklet:

+5 °C-tól +30 °C-ig

Cementfátyol eltávolító

Megjegyzések:

Munka megkezdése előtt kevésbé látható helyen próbatisztítást kell végezni.

Zárt, szellőzés nélküli terekben a BOTAMENT® 72 alkotóelemei a levegő nedvességtartalmával elegyedve savas párát képeznek, melyek károsíthatják a fém (pl. króm) felületeket. Ezek megóvása érdekében, a munka megkezdése előtt minden ilyen elemet el kell távolítani.

Kérjük, hogy e műszaki adatlapban említett összes termék műszaki adatlapjában leírtakra ügyeljenek a felhasználás során.

A biztonságtechnikai adatlapok a www.botament.hu weboldaltól letölthetőek, vagy kérésre az előírt formában biztosítjuk.

Anyagszükséglet:

Kb. 5-10 m²/ liter a felület paramétereinek függvényében.

Csomagolás:

2 literes műanyag flakon

Minőségét megőrzi:

Száraz, fagymentes helyen, jól lezárt eredeti csomagolásban min. 9 hónapig.

Megjegyzés:

Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkor építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **H1207 kiadás.** Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatóak.