

Zsaluleválasztószer

Alkalmazási terület:

BOTAMENT® TF 02 nedvszívó, és nem nedvszívó (fa-, műanyag-, és fém) zsaluzatokhoz egyaránt használható leválasztó szer. Megfelel mindenfajta zsaluzási rendszer felületkezelésére.

Megfelelő elválasztást biztosít a beton és a zsaluzat között, ezáltal lehetővé teszi az egységes betonfelületek kialakítását akár látható betonelemek esetén is. BOTAMENT® TF 02 használatra kész.

BOTAMENT® TF 02 védi a zsaluzatot, alkalmazásával megnöveli az elemek használhatóságát.

Nem befolyásolja sem a kezdeti szilárdságot, sem a beton további kötési folyamatát. Használata során a beton felülete alkalmas marad a további felületi bevonatok (vakolat, bevonatok, tapéta, beton kozmetika) fogadására.

Alapfelület előkészítés:

A kezelni kívánt zsalutáblák teherhordók, tiszták, szárazak legyenek. Minden esetleges szennyeződést (pl. rozsdá, betonmaradék) el kell távolítani.

Felhasználás

BOTAMENT® TF 02 felhasználásra kész, vízzel hígítani nem szabad. Folyékony, ezért egyenletesen, vékony rétegben felhordható. A megtisztított és száraz zsalutáblákra BOTAMENT® TF 02-t leggyakrabban mezőgazdasági permetezővel lehet felpermetezni. Ezen kívül még szivaccsal, ecsettel, gyökérkefével is felhordható.

BOTAMENT® TF 02-t lehetőleg takarékosan kell feljuttatni a felületre, kíváltképp, ha a későbbiekben betonkozmetikai szereket is alkalmaznak. Nem nedvszívó zsaluzat esetén ilyenkor javasolt a táblák

áttörlése ronggyal vagy gumis lehúzóval.

A termék biológiailag lebomlik. Időjárási körülmények a bevonatot károsíthatják, ezért hosszabb tárolás után a felhordást meg kell ismételni.

BOTAMENT® TF 02

- Jó elválasztó képesség
- Használatra kész
- Azonnal beszívódik az alapfelületbe
- Sokoldalúan használható
- Megakadályozza a rozsdaképződést fém zsaluzaton
- Biológiailag lebomló

BOTAMENT® TF 02

Termékösszetétel:

Ásványi olaj származék adalék anyagokkal

Sűrűsége:

kb. 0,85 kg/liter

Lobbanáspont:

>140 °C

Oldószertartalom:

nincs

Hőmérséklet felhasználáskor:

-5 °C - +30 °C

Szín:

Sötét sárga

Halmazállapot:

Folyadék

Zsaluleválasztószer

Megjegyzések:

Munkaeszközöket és a kezet hígítóval lehet letisztítani.

Kérjük, hogy e műszaki adatlapban említett összes termék műszaki adatlapjában leírtakra ügyeljenek a felhasználás során. Ezt a terméket csak ebben a műszaki adatlapban leírt adalékokkal és kiegészítőkkal szabad felhasználni.

Biztonságtechnikai adatlapot kérésre az előírt formában biztosítjuk.

Optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az építkezésen egy próbafelületet készítsenek a felhasználás előtt.

Anyagszükséglet:

Nem nedvszívó zsaluzatoknál:

Kb. 10 - 15 ml/m²

Nedvszívó zsaluzatoknál:

Kb. 15 - 30 ml/m²

Kiszerezés:

10 l műanyag kanna
30 l műanyag kanna
200 l műanyag hordó
1000 kg tartály

Tárolás:

Hűvös, száraz helyen, eredeti, lezárt csomagolásban min. 12 hónapig

Megjegyzés:

Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkorai építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **H 1011 kiadás.** Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatók.