

Butylszalag

Alkalmazási terület:

A BOTAMENT® Butylszalaggal kiválóan tömíthetők csatlakozások, sarkok, csőáttörések és padlóösszefolyók. Nyomás nélkül lefolyó víz elleni szigetelés csomópontjaihoz biztonságosan alkalmazható erkélyeken, teraszokon, fürdőszobákban.

A BOTAMENT® Butylszalag beépíthető a BOTAMENT® KSK Öntapadós Bitumenes lemez csatlakozásaihoz is tömítés céljából.

Alapfelület előkészítés:

Az alapfelület nedvszívó, tiszta, teherhordó, fagy-, zsír-, olaj-, illetve egyéb tapadást csökkentő anyagtól mentes legyen. Laza, elváló részeket el kell távolítani. Ásványi nedvszívó felületeket BOTAMENT® D 11 –el kell alapozni. BOTAMENT® Butylszalag alapozás nélkül kiválóan tapad betonra, 2,5 N/mm²-nél nagyobb nyomószilárdságú vakolatra, gipszkartonra, esztrich és pórusbetonra, meglévő burkolatra, alumínium, horganyzott lemez, akril, üveg, vagy poliészter felületekre. A szalag felragasztása után az alapfelület kismértékű alakváltozása megengedett.

Felhasználás:

A BOTAMENT® Butylszalagot a védőfólia lehúzása után erőfeszítés nélkül, erősen a felületre nyomva kell felragasztani. Különösen a sarkoknál ügyelni kell a gondos tömítésre. A BOTAMENT® Butylszalagot elhelyezés után, a kenhető szigetelés kivitelezésekor be kell vonni megfelelő szigetelőanyaggal, pl.: BOTAMENT DF® 9 Plus, BOTAMENT® MD 28 vagy BOTAMENT® MD 1 Speed.

BOTAMENT® Butylszalag

- Bel- és kültérben
- Nem szakad
- Rugalmas
- Öntapadó
- Önállóan tömít
- Kiváló tapadás
- Bitumenálló

BOTAMENT®

Butylszalag

Termékösszetétel:
Butylkaucsuk

Szín:
szürke

Hőálló:
-40 °C és +90 °C között

Alapfelület hőmérséklete bedolgozáskor:
+5 °C és +30 °C között

Butylszalag

Megjegyzések:

Kérjük, hogy az összes kapcsolódó termék műszaki adatlapjában leírtakra ügyeljenek a felhasználás során.

A BOTAMENT Butylszalag épület-szerkezeti szigetelésekhez nem bevizsgált termék.

A termék használatakor a kül- és beltéri burkolatok alatti szigetelésekre vonatkozó előírások betartandók.

A biztonságtechnikai adatlap Internetről letölthető, vagy kérésre az előírt formában biztosítjuk.

Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az építkezésen egy próbafelületet készítsenek a felhasználás előtt.

Anyagszükséglet:

Igény szerint.

Kiszerelés:

25m / tekercs

Tárolás:

Száraz és hűvös helyen.

Megjegyzés:

Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkor érvényes építvány, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **H 1011 kiadás.** Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon található.