

BOTAMENT® LD-I Pro

Zuhanytálca

BOTAMENT® LD-I Pro padlóba süllyesztett közvetlen burkolható zuhanytálca vonalmenti vízvezetéssel, 1 oldali lejtéssel.

BOTAMENT® LD-I Pro -ba a szifon teljesen integrált. BOTAMENT® LD-I Pro alkalmas újépítéshez és felújításhoz ETAG 022-3 vizsgálatokkal rendelkezik.

Tulajdonságok

- ❖ Nemesacél összefolyó test és megfordítható fedél
- ❖ Másodlagos vízvezetés
- ❖ Csak 76/79 mm zuhanytálca vastagság
- ❖ Teljesen integrált szifon
- ❖ Keret magassága: 8- 18 mm
- ❖ Víz szigetel: ETAG 022

Felhasználási terület

- ❖ Magán és közüzemi fürdőszobák
- ❖ Mozgássérült lakások
- ❖ Nyilvános közintézmények

A BOTAMENT® LD-I Pro A zuhanyzótalca vízálló, DIN 18534 szerinti W2-I vízállósági osztályba tartozik, ezért hidegburkolattal ellátott felületeken már nem szükséges burkolat alatti szigetelés.

Alapfelülettel szemben támasztott követelmények és felhasználás

A feldolgozási utasításokat és az aljzattal szemben támasztott követelményekkel kapcsolatos információkat a www.botament.de/wetroomsolutions oldalon található telepítési utasításainkban találja.

Fontos tudnivalók

A BOTAMENT® LD-I zuhanytálca méretre vágható az összefolyótól legalább 50 mm távolságot kell hagyni.

Ha mozaikot választ csempeburkolatként, általában fontos, hogy a minimális méret 2 x 2 cm legyen.

Ha kerekesszékekkel való közlekedést terveznek, akkor legalább 5 x 5 cm méretű csempeket kell használni.

Műszaki adatok

Anyagösszetétel	XPS hab (FCKW- és HBDC-mentes), mindkét oldalán megerősített speciális habarccsal és a felső része BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 speciális szigeteléssel bevonva
Szállítási forma	Zuhanytálca integrált szifonnal, fedéllel és lefolyóval
Tárolás	fektetve, száraz, közvetlen napfénytől mentes helyen
Víz szigetelés ETAG 022	1,5 bar
Bedolgozási hőmérséklet	- 50 °C-tól + 70 °C-ig
Hővezető képesség EN 13164	0,036 W/mK
Sűrűség EN 1602	32 kg/m³
Nyomószilárdság/nyomófeszültség 10 %-os összenyomásnál DIN EN 826	300 kPa
Víztartási szint	25 mm
Vízvezető képesség	0,6 l/s (36 l/Min.)
Méret	<u>hosszúság x szélesség x vastagság</u> 900 x 900 x 76 1200 x 900 x 79 1200 x 1000 x 79

Megjegyzés: A műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkor érvényes építvány, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **H 2409** kiadás. Új kiadás esetén a régiék érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatók.
MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113.